



Особенности

- * Работа на 100 В трансляционной линии
- * Потолочный громкоговоритель
- * Диаметр динамической головки 5 дюймов
- * Возможность выбора подводимой мощности 1,5 Вт, 3 Вт и 6 Вт
- * Корпус из ABS пластика с металлической защитной решёткой
- * Быстрая установка с помощью пружинной клипсы

Описание

Потолочный громкоговоритель ACS-06 имеет встроенный согласующий трансформатор для работы на 100В трансляционных линиях. Применение такой технологии позволяет уменьшить потери на длинных линиях и позволяет подключать несколько громкоговорителей параллельно.

Встроенный 5-дюймовый динамик является широкополосным с частотным диапазоном 130-18 кГц. В зависимости от размера помещения и окружающего шума имеется возможность выбрать подводимую к громкоговорителю мощность 1,5 Вт, 3 Вт или 6 Вт. Металлическая решетка и корпус из ABS пластика имеют привлекательный белый цвет. Пружинный зажим обеспечивает простую и надежную установку.

Громкоговоритель ACS-06 это идеальный выбор для промышленного и коммерческого применения в отеле, школе, офисе и на заводе, где необходима фоновая музыка и пейджинг.

Технические характеристики

Наименование	ACS-06
Подводимая мощность Вт	1,5; 3; 6
Сопротивление кОм	Чёрный- общий Красный 6.7 Зелёный 3.3 Белый 1.7
Чувствительность, дБ	92± 3
Частотный диапазон, Гц	130 – 18000
Материалы и цвет	Корпус ABS пластик белый, решётка сталь белый
Диаметр динамической головки дюйм	5
Диаметр установочного отверстия мм	150
Габариты(диаметр/ высота) мм	175/68
Масса, кг	0,55
Монтаж	Пружинный зажим

