

## Монитор видеодомофонной связи ST-MS107-WT

- Цветной дисплей 7"
- 4-х проводная линия связи
- Поддержка до 2 панелей вызова
- Просмотр видео с панелей вызова в дежурном режиме
- Дистанционное управление замком через панель вызова
- Регулировка громкости мелодии вызова и громкоговорителя
- Регулировка параметров изображения
- Встроенный блок питания



Монитор видеодомофонной связи ST-MS107-WT используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с панелями вызова по 4-х проводной линии. Этот монитор является простейшим устройством и поддерживает только базовый функционал. ST-MS107-WT совместим со всеми панелями вызова Smartec стандарта CVBS, а также со сторонними панелями вызова при использовании устройств сопряжения.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-MS107</b>
<b>Дисплей:</b>	7"
<b>Разрешение:</b>	800x480
<b>Материал лицевой панели:</b>	Пластик
<b>Панели вызова:</b>	2
<b>Дополнительные камеры:</b>	Нет
<b>Дополнительные мониторы:</b>	Нет
<b>Режим записи:</b>	Нет
<b>Тип монтажа:</b>	Накладной
<b>Линия связи с монитором:</b>	4-х проводная
<b>Аудиосвязь:</b>	Дуплексная
<b>Длительность разговора:</b>	120 секунд
<b>Питание:</b>	~220 В (AC) или 12 В (DC)
<b>Потребляемая мощность:</b>	5 Вт
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -10 до +50 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	5%–95%
<b>Габариты:</b>	193 x 123 x 22 мм