

## Передатчик бескорпусной ST-RC010TR

- Работает на частоте 433,92 МГц
- Срабатывание на расстоянии до 30 м при прямой видимости
- Следящий и импульсный режимы работы
- Динамическая кодировка



Передатчик бескорпусной на 1 канал ST-RC010TR предназначен для дистанционного управления какими-либо устройствами при совместном использовании с приемниками с динамическим кодом. Передатчик имеет входы подключения внешнего питания и кнопки управления и может встраиваться в различные устройства.

### Применение динамической кодировки

Благодаря радиообмену с использованием динамического кода обеспечивается защищенный канал для передачи команд между передатчиком и приемником. Это исключает вероятность копирования передатчика, как это возможно с передатчиками со статическим кодом.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-RC010TR</b>
<b>Кодировка:</b>	Динамическая
<b>Количество каналов:</b>	1
<b>Рабочая частота:</b>	433,92 МГц
<b>Мощность:</b>	< 10 мВт
<b>Расстояние срабатывания:</b>	До 30 м при прямой видимости
<b>Режим работы:</b>	Следящий, импульсный (зависит от приемника)
<b>Питание:</b>	12–24 D (DC), 15 мА
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От 0 до +45 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	20%–80%
<b>Габариты:</b>	40 x 15 x 12 мм